


# HK FI AD MV VARIO PA

Adsorber filter reusable with valve

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Daugkartinis aktyviosios anglies filtras, su vožtuvais high quality valve system integruotas 3 µm filtro elementas stable aluminium-base
<b>Jungtis</b>	apačioje
<b>Sumontavimo padėtis</b>	vertikaliai
<b>Temperatūros diapazonas</b>	-40 °C iki +70 °C
<b>Medžiaga</b>	Korpusas: aliuminis ir akrilo stiklas Tarpiklis: NBR



## Nuoroda

Design bases are medium, air flow rate or clunk pick-up volume.

Pagal užklausą tiekiami kiti modeliai su aliuminio arba nerūdijančiojo plieno agresyvioms medžiagoms.

## Aprašas

Šie daugkartiniai adsorberiai naudojami visų tipų higroskopinių medžiagų ventiliacijai.

## užsakymo nuorodos

Norint montuoti ant bako galima užsisakyti montavimo jungę HK FI AD FS.

## Papildoma informacija

Adsorberyje adsorbento (silikono gelio) poros suriša ore esančias vandens molekules. Filtro įdėklo įsotinimas (pripildymas) ir reikalingas keitimas nurodomas pasikeitus spalvai iš oranžinės į žalią.

Daugkartinio adsorberio konstrukcija ir aktyvioji anglis leidžia atlikti neribotą adsorbento medžiagų regeneracijų skaičių. Vožtuvų sistema taip pat apsaugo, kad nebūtų sugeriamas vanduo iš aplinkos oro neekspluatuojant. Todėl adsorbento ilgiau nereikia pildyti.

Silikono gelį sudaro maždaug 99 % silicio dioksidas (SiO<sub>2</sub>) ir jis klasifikuojamas kaip sintetinė, polinė ir higroskopinė sausinimo priemonė.

Kadangi yra porėtas, jo vidinis paviršius didelio ploto iki 800 m<sup>2</sup>/g. Dėl to gali sugerti labai daug vandens.

Ventiliaciniuose džiovintuvuose silikono gelis dažnai nudažomas spalvotu indikatoriumi. Spalvos pasikeitimas rodo sugerto vandens kiekį ir sausinimo priemonės pripildymą.

Pagal Europos Sąjungos įstatymus (EB potvarkis Nr. 1272/2008) silikono gelis neklasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga. Pagal EB direktyvą (67/548/EEB arba 1999/45/EB) jo nereikia ženklinti. Silikono gelis nekenkia sveikatai ir aplinkai.

## Prekė

Pavadinimas	Oro kiekis (L/min)	(L)	bako dydžiui	(kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Svoris (kg)
HK FI AD 310 MV N AF VPA	20	0,38	100–600 l	0,8	311,0	110,0	148,0	G 3/4"	2,3
HK FI AD 330 MV N AF VPA	40	0,48	100–600 l	1,2	412,0	110,0	148,0	G 3/4"	3,0
HK FI AD 510 MV N AF VPA	100	0,80	600–1800 l	2,0	329,0	150,0	187,0	G 1"	4,6
HK FI AD 560 MV N AF VPA	210	1,72	1800–3600 l	4,3	549,0	150,0	187,0	G 1"	7,9

Oro kiekis: rekomenduojamas oro srautas optimaliam džiovintuvui užtikrinti

## Priedai

HK FI AD FS	Adsorberio montavimo jungė
HK FI AD FS BY	Gretšakės jungė adsorberiu
HK FI AD FS FILL	Įpylimo jungė adsorberiu

## Atsarginės dalys

HK FI AD ETS	Daugkartinis adsorberio atsarginių dalių rinkinys
HK FI AD SK	Adsorbento silikono gelis