


## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	kalnakasyba kompresoriai
<b>Ypatingi požymiai</b>	lygi išorinė danga
<b>Vidinis sluoksnis</b>	Natūrali ir sintetinė guma
<b>Įdėklas</b>	itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	natūralus ir sintetinis kaučiukas, atsparus trinčiai, ozonui ir oro sąlygoms
<b>Spalva</b>	geltona
<b>Temperatūra min.</b>	-25 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Medžiagos</b>	suslėgtas oras



## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienuelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Ritinio ilgis (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	125	60	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	190	60	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	190	60	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	254	60	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	254	60	40
KOMP 32-6 G	1,1/4"	32,0	44	6,0	20,0	260	60	40
KOMP 38-5 G	1,1/2"	38,0	48	5,0	20,0	380	60	40
KOMP 38-7 G	1,1/2"	38,0	52	7,0	20,0	380	60	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	510	60	40
KOMP 63-10 G	2,1/2"	63,5	84	10,0	20,0	480	60	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	762	60	40