

## Savybės

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>     | kompresoriams, esant sunkioms darbo sąlygoms kalnakasyboje akmenų skaldyklose, aukštuminiams ir giluminiams darbams, laivų statyklose, degalinėse žemo slėgio sritis |
| <b>Norma</b>              | DIN 20018, EN ISO 2398   |
| <b>Vidinis sluoksnis</b>  | NBR  |
| <b>Įdėklas</b>            | sintetinio siūlo apypinas  |
| <b>Išorinis sluoksnis</b> | NBR  |
| <b>Spalva</b>             | juoda su mėlynomis juostomis   |
| <b>Temperatūra min.</b>   | -40 °C   |
| <b>Temperatūra max.</b>   | 70 °C  |
| <b>Medžiagos</b>          | vanduo<br>suslėgtas oras su alyvos lašeliais   |



## Prekė

| Pavadinimas | Colis | Vidinis Ø<br>(mm) | Išorinis Ø<br>(mm) | Sieneles storis<br>(mm) | Darbinis slėgis<br>(bar) | Min. lenkimo spindulys<br>(mm) |
|-------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| KOMP 19-6 T | 3/4"  | 19                | 31                 | 6                       | 25,0                     | 95                             |
| KOMP 25-7 T | 1"    | 25                | 39                 | 7                       | 25,0                     | 125                            |