


## Savybės

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Konstrukcija</b>         | Nubraukimo žiedas   |
| <b>Slydimo greitis max.</b> | 4,0 m/s   |
| <b>Temperatūra min.</b>     | -40 °C  |
| <b>Temperatūra max.</b>     | 110 °C  |
| <b>Medžiagos</b>            | mineralinė alyva  |
| <b>Montavimas</b>           | Nubraukimo žiedą deformuoti į ovalo formą ir prispausti į griovelį  |
| <b>Panaudojimas</b>         | For the usage at higher pollution, for e.g.:<br>Mining<br>foundries |
| <b>Medžiaga</b>             | PU 93° Shore A  |



## Prekė

| Pavadinimas | C<br>(mm) | D<br>(mm) | d<br>(mm) | E<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WAH-35      | 42,0      | 45,0      | 35        | 1,5       | 10,0      | 6,3       |
| WAH-36      | 41,5      | 44,0      | 36        | 1,5       | 8,0       | 5,0       |
| WAH-40      | 45,5      | 48,0      | 40        | 1,5       | 8,0       | 5,0       |
| WAH-45      | 50,5      | 53,0      | 45        | 1,5       | 8,0       | 5,0       |
| WAH-50      | 55,5      | 58,0      | 50        | 1,5       | 8,0       | 5,0       |
| WAH-56      | 63,0      | 66,0      | 56        | 1,5       | 10,0      | 6,3       |
| WAH-60      | 67,0      | 70,0      | 60        | 1,5       | 10,0      | 6,3       |
| WAH-63      | 70,0      | 73,0      | 63        | 1,5       | 10,0      | 6,3       |
| WAH-70      | 78,4      | 82,6      | 70        | 2,0       | 12,0      | 8,0       |
| WAH-80      | 87,0      | 90,0      | 80        | 1,5       | 10,0      | 6,3       |
| WAH-90      | 96,0      | 102,2     | 90        | 2,8       | 12,4      | 7,1       |