


## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Nubraukimo žiedas
<b>Slydimo greitis max.</b>	4,0 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	110 °C
<b>Medžiagos</b>	mineralinė alyva
<b>Montavimas</b>	Nubraukimo žiedą deformuoti į ovalo formą ir prispausti į griovelį
<b>Panaudojimas</b>	For the usage at higher pollution, for e.g.: Mining foundries
<b>Medžiaga</b>	PU 93° Shore A



## Prekė

Pavadinimas	C (mm)	D (mm)	d (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)
WAH-35	42,0	45,0	35	1,5	10,0	6,3
WAH-36	41,5	44,0	36	1,5	8,0	5,0
WAH-40	45,5	48,0	40	1,5	8,0	5,0
WAH-45	50,5	53,0	45	1,5	8,0	5,0
WAH-50	55,5	58,0	50	1,5	8,0	5,0
WAH-56	63,0	66,0	56	1,5	10,0	6,3
WAH-60	67,0	70,0	60	1,5	10,0	6,3
WAH-63	70,0	73,0	63	1,5	10,0	6,3
WAH-70	78,4	82,6	70	2,0	12,0	8,0
WAH-80	87,0	90,0	80	1,5	10,0	6,3
WAH-90	96,0	102,2	90	2,8	12,4	7,1