

# K-T-STECK VB 20-63 SCHANH IG INFI

T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck and internal thread

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Medžiagos</b>	Compressed air, vacuum, inert gases
<b>Darbinis slėgis</b>	-0,99 bar - 15 bar
<b>Temperatūros diapazonas</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Tarpiklis</b>	NBR
<b>Korpusas</b>	Aluminium
<b>Suveržimo žiedas</b>	Stainless steel 1.4301
<b>Veržlė</b>	Aluminium
<b>Sandarinimo žiedas</b>	NBR
<b>Apsauginis žiedas</b>	Technopolymer



## Prekė

Pavadinimas	Vamzdžio išorinis Ø	Jungtis	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 02	63 mm	G 1/2"	13,5	57,5	88,0	94,0	203,0	53,0	80	75
K- 07 40 55 01	63 mm	G 3/4	14,5	57,5	88,0	94,0	203,0	54,0	80	75
K- 07 40 55 03	63 mm	G 1	17,5	57,5	88,0	94,0	203,0	56,5	80	75