

# K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO

Distributor 4-fold, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Savybės

Medžiagos temperatūra	-10 °C to +50 °C
Aplinkos temperatūra	-10 °C to +50 °C
Medžiagos	suslėgtas oras
Pritvirtinimo rūšis	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Sumontavimo padėtis	Any
Nominalusis srautas G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas gale (P-E)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas viršuje (P-D)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas apačioje (P-B)	5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominalusis srautas priekyje (P-C)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks. 11	16 bar
Korpusas	PA66



## Prekė

Pavadinimas	P + A jungtis	B jungtis	C jungtis	D jungtis	E jungtis	Gaminio dydis
K- 07 25 22 46	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 47	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2