# K-DRUCKLUFTBEHAELTER RV VBAT

Compressed air tanks RV VBAT

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Compressed air tank |
| **Tiekimo vamzdžių skaičius** | 1 |
| **maks. eksploatacinis slėgis** | 1 MPa |
| **Medžiagos temperatūra** | 0 °C to +75 °C |
| **Aplinkos temperatūra** | 0 °C bis +75 °C |
| **Medžiagos** | suslėgtas oras |
| **Medžiaga** | carbon steel |
| **A serija** | VBAT |



## Aprašas

Air tank, series VBAT, can be connected directly to the booster regulator VBA, the tank can also be used separately. However, because of the different regulations relating to pressure vessels, please check the country-specific requirements for the selection of an air tank

## Prekė

| Pavadinimas | Outlets | Išėjimo jungtis | Tiekimo jungtis | Rezervuaro tūris (cc) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 60 00 18** | 1 | G 1/2 | G 3/4 | 20 |
| **K- 07 60 00 19** | 1 | G 3/4 | G 3/4 | 38 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*