

K-MV O (NO) D 24 V DC STA VA

Normally open, (NO), directly operated, 24 V DC, standard type VA

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------------------|---|
| Elektros jungtis | device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket |
| Sriegių aprašas | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Medžiagos temperatūra | max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air |
| Apsaugos rūšis | IP 65 |
| maks. eksploatacinis slėgis | 7 bar |
| Sandarinio medžiaga | FPM |
| Korpusas, vožtuvo lizdas | Stainless steel 1.4301 |
| Vidinės dalys | Stainless steel |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | NW | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Gaminio forma |
|----------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| K- 07 30 01 42 | G 1/8 | 3,0 | 70,0 | 40,0 | 76,0 | 2 |
| K- 07 30 01 43 | G 1/4 | 3,0 | 70,0 | 40,0 | 76,0 | 2 |
| K- 07 30 01 44 | G 3/8 | 5,0 | 85,0 | 52,0 | 92,0 | 2 |
| K- 07 30 01 45 | G 1/2 | 5,0 | 85,0 | 52,0 | 92,0 | 2 |