# HK RH
Atbulinės eigos vožtuvas RH

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Rutulinis blokatorius<br>Type "V" with vale spool<br>atblokuojamas - vienpusio veikimo |
| **Medžiaga** | Korpusas: cinkuotas plienas<br>Vidinės dalys iš plieno |
| **Darbinis slėgis** | maks. 700 bar |






## Aprašas

Versija HK RH***V su išankstiniu apkrovos mažinimu; nušlifuotas balninio vožtuvo sklandis naudojamas kartu su rutuliniu atbuliniu vožtuvu. Prieš atblokuojant, jis atidaromas; dėl droselio efekto galimas besmūgis vartotojo tūrio sumažinimas. Naudojama pirmiausia esant aukštam darbiniam slėgiui ir dideliems tūrio srautams.
Valdymo slėgio reikšmės nurodytos diagramoje.

## Prekė

| Pavadinimas | p max. (bar) | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | G | L (mm) | SW (mm) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RH 1** | 700 | 15 | 31,5 | 27 | G 1/4" | 84 | 24 | 0,40 |
| **HK RH 2** | 700 | 35 | 32,0 | 29 | G 3/8" | 90 | 27 | 0,40 |
| **HK RH 3** | 500 | 55 | 36,5 | 31 | G 1/2” | 100 | 32 | 0,60 |
| **HK RH 3V** | 500 | 55 | 36,5 | 31 | G 1/2” | 100 | 32 | 0,60 |
| **HK RH 4** | 500 | 100 | 45,0 | 36 | G 3/4" | 126 | 41 | 1,30 |
| **HK RH 4V** | 500 | 100 | 45,0 | 36 | G 3/4" | 126 | 41 | 1,30 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*