


# KP 200 RAIL

Didelio slėgio žarna, kompaktinė, RAIL

**HANSA FLEX**

## Savybės

Taikymo sritys	Bėginės transporto priemonės
Norma	EN 857 2 SC EN 45545-2
Vidinis sluoksnis	alyvai atspari sintetinė guma
Įdėklas	du itin tamprus plieninės vielos tinklelio įdėklai
Išorinis sluoksnis	alyvai atspari sintetinė guma, atspari liepsnai
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Temperatūros diapazonas	Oras ( maks. 75 °C )
Medžiagos	mineralinė alyva alyva poliglikolio pagrindu vanduo (nuo 0 °C iki + 85 °C)



## Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Ø įdėklo (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
KP 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	13,3	16,0	350,0	700	1400	55
KP 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	15,6	18,3	330,0	660	1320	65
KP 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	19,1	21,5	275,0	550	1100	90
KP 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	22,3	24,7	250,0	500	1000	100
KP 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	26,4	28,6	215,0	430	860	120
KP 225 RAIL	25	16	1"	25,4	34,3	36,6	165,0	330	660	150
KP 232 RAIL	31	20	1,1/4"	31,8	41,6	44,4	125,0	250	500	210
KP 240 RAIL	38	24	1,1/2"	38,1	48,5	51,5	100,0	200	400	250
KP 250 RAIL	51	32	2"	50,8	61,2	64,2	90,0	180	360	315

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis