


# TE 200 RAIL (2TE)

Žemo slėgio žarna su audinio įdėklais RAIL

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Bėginės transporto priemonės
<b>Norma</b>	EN 854 2 TE EN 45545-2
<b>Vidinis sluoksnis</b>	alyvai atspari sintetinė guma
<b>Įdėklas</b>	vienas arba du tekstilės tinklelio įdėklai
<b>Išorinis sluoksnis</b>	alyvai atspari sintetinė guma, atspari liepsnai
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Temperatūros diapazonas</b>	Oras ( maks. 75 °C )
<b>Medžiagos</b>	mineralinė alyva glikolis vanduo (nuo 0 °C iki + 85 °C)



## Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4,8	12,6	80,0	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6,4	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	15,7	68,0	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	17,3	63,0	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	20,7	58,0	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25,4	35,9	40,0	80	160	150

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis