

| Savybės | |
|-------------------------|---|
| Taikymo sritis | žemės ūkio technika pramonė |
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| Norma | pagal ISO 7241-1 A serija |
| Darbinis slėgis | maks. 250 bar |
| Tūrinė srovė | maks. 240 l/min., kartu su „SKS-Agrar“ |
| Papildomas požymis | Maži slėgio nuostoliai Didelio srauto vožtuvo blokas Mechaninė fiksavimo sistema „Push-Pull“ funkcija galima pakeisti „Parker RSD 501“ prijungiama, esant slėgiui, |
| Temperatūros diapazonas | nuo -30 °C iki +100 °C |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Nuoroda

Standartinių srieginių jungčių atveju nustatant darbinį slėgį reikia atsižvelgti į didžiausią leistiną jungties darbinį slėgį.

Aprašas

Naujai sukurtą vienrankę movos įvorę galima prijungti esant didžiausiam eksploataciniam slėgiui movos kištuke. Kiti pranašumai – „Breakaway“ funkcija ir mažesnė sukabinimo ir atkabinimo jėga.

Papildoma informacija

Mova „Agrar“ viršija ISO 7241-1, A serija, ir

ISO 5675 reikalavimus, skirta žemės ūkio sričiai ir aukščiausiai galiai be kompromisų. „Agrar“ kištuko ir „Agrar“ movos sistema pasiekia maksimalų

240 litrų per minutę tūrio srautą – aukščiausią vertę. Dabar saugu naudoti galinguose traktoriuose ir primontuojamuose prietaisuose, pvz., savivarčiuose.

Galima įsigyti dviejų skirtingų ilgių movos įvorių, todėl jos suderinamos su įprastinėmis įmontuojamosiomis movomis.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | SW (mm) | Gaminio dydis | L1 (mm) | L2 (mm) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) | Svoris (kg) |
|----------------------|-----|------------------|------------|---------------|------------|------------|----------|--|----------------|
| SKM 13 HM 3 OR AGRAR | 12 | M 22x1,5 | 38 | 3 | 94,0 | 13,0 | 4 | 0 | 0,484 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas