SKM HM ED AGRAR

Įkišamosios movos įvorė

Savybės

Taikymo sritis	žemės ūkio technika pramonė
1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	E forma
Norma	pagal ISO 7241-1 A serija
Darbinis slėgis	maks. 250 bar
Tūrinė srovė	maks. 240 l/min., kartu su „SKS-Agrar“
Papildomas požymis	Maži slėgio nuostoliai Didelio srauto vožtuvo blokas Mechaninė fiksavimo sistema „Push-Pull“ funkcija galima pakeisti „Parker RSD 501“ prijungiama, esant slėgiui,
Temperatūros diapazonas	nuo –30 °C iki +100 °C
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda

Standartinių srieginių jungčių atveju nustatant darbinį slėgį reikia atsižvelgti į didžiausią leistiną jungties darbinį slėgį.

Aprašas

Naujai sukurtą vienrankę movos įvorę galima prijungti esant didžiausiam eksploataciniam slėgiui movos kištuke. Kiti pranašumai – „Breakaway“ funkcija ir mažesnė sukabinimo ir atkabinimo jėga.

Papildoma informacija

Mova „Agrar“ viršija ISO 7241-1, A serija, ir
ISO 5675 reikalavimus, skirta žemės ūkio sričiai ir aukščiausiai galiai be kompromisų. „Agrar“ kištuko ir „Agrar“ movos sistema pasiekia maksimalų
240 litrų per minutę tūrio srautą – aukščiausią vertę. Dabar saugu naudoti galinguose traktoriuose ir primontuojamuose prietaisuose, pvz., savivarčiuose.
Galima įsigyti dviejų skirtingų ilgių movos įvorių, todėl jos suderinamos su įprastinėmis įmontuojamosiomis movomis.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	SW (mm)	Gaminio dydis	L1 (mm)	L2 (mm)	SF paž.*	Svoris (kg)
SKM 13 HM 3 ED AGRAR	12	M 22x1,5	38	3	97,5	14,0	4	0,475

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.