

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	žemės ūkio technika pramonė
<b>1 jungtis</b>	UN/UNF vidinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	įsukamam kakleliui, F formos
<b>Norma</b>	pagal ISO 7241-1 A serija
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 250 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 240 l/min., kartu su „SKS-Agrar“
<b>Papildomas požymis</b>	Maži slėgio nuostoliai Didelio srauto vožtuvo blokas Mechaninė fiksavimo sistema „Push-Pull“ funkcija prijungiama, esant slėgiui, galima pakeisti „Faster 3CFPV“
<b>Temperatūros diapazonas</b>	nuo -30 °C iki +100 °C
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Nuoroda

Standartinių srieginių jungčių atveju nustatant darbinį slėgį reikia atsižvelgti į didžiausią leistiną jungties darbinį slėgį.

## Aprašas

Naujai sukurtą vienrankę movos įvorę galima prijungti esant didžiausiam eksploataciniam slėgiui movos kištuke. Kiti pranašumai – „Breakaway“ funkcija ir mažesnė sukabinimo ir atkabinimo jėga.

## Papildoma informacija

Mova „Agrar“ viršija ISO 7241-1, A serija, ir

ISO 5675 reikalavimus, skirta žemės ūkio sričiai ir aukščiausiam galiai be kompromisų. „Agrar“ kištuko ir „Agrar“ movos sistema pasiekia maksimalų

240 litrų per minutę tūrio srautą – aukščiausią vertę. Dabar saugu naudoti galinguose traktoriuose ir primontuojamuose prietaisuose, pvz., savivarčiuose.

Galima įsigyti dviejų skirtingų ilgių movos įvorių, todėl jos suderinamos su įprastinėmis įmontuojamosiomis movomis.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	SW (mm)	Gaminio dydis	L1 (mm)	L2 (mm)	Gaminio forma	SF paž.*	Svoris (kg)
<b>SKM 13 IJ 3 L AGRAR</b>	12	UNF 3/4" -16	32	3	107,3	14,0	ilgas	4	0,613

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM.
<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM.