

Savybės

| | |
|-------------------------|---|
| Taikymo sritis | žemės ūkio technika pramonė |
| 1 jungtis | NPT vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| Norma | pagal ISO 7241-1 A serija |
| Darbinis slėgis | maks. 250 bar |
| Tūrinė srovė | maks. 240 l/min., kartu su „SKS-Agrar“ |
| Papildomas požymis | Maži slėgio nuostoliai Didelio srauto vožtuvo blokas Mechaninė fiksavimo sistema „Push-Pull“ funkcija prijungiama, esant slėgiui, galima pakeisti „Faster 3CFPV“ |
| Temperatūros diapazonas | nuo -30 °C iki +100 °C |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Nuoroda

Standartinių srieginių jungčių atveju nustatant darbinį slėgį reikia atsižvelgti į didžiausią leistiną jungties darbinį slėgį.

Aprašas

Naujai sukurtą vienrankę movos įvorę galima prijungti esant didžiausiam eksploataciniam slėgiui movos kištuke. Kiti pranašumai – „Breakaway“ funkcija ir mažesnė sukabinimo ir atkabinimo jėga.

Papildoma informacija

Mova „Agrar“ viršija ISO 7241-1, A serija, ir

ISO 5675 reikalavimus, skirta žemės ūkio sričiai ir aukščiausiai galiai be kompromisų. „Agrar“ kištuko ir „Agrar“ movos sistema pasiekia maksimalų

240 litrų per minutę tūrio srautą – aukščiausią vertę. Dabar saugu naudoti galinguose traktoriuose ir primontuojamuose prietaisuose, pvz., savivarčiuose.

Galima įsigyti dviejų skirtingų ilgių movos įvorių, todėl jos suderinamos su įprastinėmis įmontuojamosiomis movomis.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | SW (mm) | Gaminio dydis | L1 (mm) | Gaminio forma | SF paž.* | Svoris (kg) |
|---------------------|-----|------------------|------------|---------------|------------|---------------|----------|----------------|
| SKM 13 IN 3 L AGRAR | 12 | NPT 1/2" -14 | 32 | 3 | 107,3 | ilgas | 4 | 0,612 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| SKM ZUBS 3 C | Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM. |
| SKM ZUBS 3 CB | Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM. |