# SKM IN L AGRAR

Įkišamosios movos įvorė, ilga

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | žemės ūkio technika<br>pramonė |
| **1 jungtis** | NPT vidinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | sandarinamasis sriegis |
| **Norma** | pagal ISO 7241-1 A serija |
| **Darbinis slėgis** | maks. 250 bar |
| **Tūrinė srovė** | maks. 240 l/min., kartu su „SKS-Agrar“ |
| **Papildomas požymis** | Maži slėgio nuostoliai<br>Didelio srauto vožtuvo blokas<br>Mechaninė fiksavimo sistema<br>„Push-Pull“ funkcija<br>prijungiama, esant slėgiui,<br>galima pakeisti „Faster 3CFPV“ |
| **Temperatūros diapazonas** | nuo –30 °C iki +100 °C |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Nuoroda

Standartinių srieginių jungčių atveju nustatant darbinį slėgį reikia atsižvelgti į didžiausią leistiną jungties darbinį slėgį.

## Aprašas

Naujai sukurtą vienrankę movos įvorę galima prijungti esant didžiausiam eksploataciniam slėgiui movos kištuke. Kiti pranašumai – „Breakaway“ funkcija ir mažesnė sukabinimo ir atkabinimo jėga.

## Papildoma informacija

Mova „Agrar“ viršija ISO 7241-1, A serija, ir
ISO 5675 reikalavimus, skirta žemės ūkio sričiai ir aukščiausiai galiai be kompromisų. „Agrar“ kištuko ir „Agrar“ movos sistema pasiekia maksimalų
240 litrų per minutę tūrio srautą – aukščiausią vertę. Dabar saugu naudoti galinguose traktoriuose ir primontuojamuose prietaisuose, pvz., savivarčiuose.
Galima įsigyti dviejų skirtingų ilgių movos įvorių, todėl jos suderinamos su įprastinėmis įmontuojamosiomis movomis.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | SW (mm) | Gaminio dydis | L1 (mm) | Gaminio forma | SF paž.* | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 13 IN 3 L AGRAR** | 12 | NPT 1/2" -14 | 32 | 3 | 107,3 | ilgas | 4 | 0,612 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS 3 C** | Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM. |
| **SKM ZUBS 3 CB** | Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM. |