

# DUM N

U formos žiedas, DUM-N

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                      |  |
|----------------------|--|
| Konstrukcija         | U formos žiedas  |
| Darbinis slėgis      | iki 120 bar  |
| Slydimo greitis max. | 0,5 m/s  |
| Temperatūra min.     | -30 °C   |
| Temperatūra max.     | 100 °C   |
| Medžiagos            | Mineralinės alyvos<br>Vanduo ir oras                                       |
| Montavimas           | ant vientisų stūmoklių A<br>ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių |
| Medžiaga             | Tarpiklis: 90° Shore A NBR   |
| Panaudojimas         | Hidraulika + pneumatika  |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |



## Nuoroda

Dimensions see page Rod seals ...

## Aprašas

mažos trinties tarpiklis.  
Paprastas sprendimas.  
kotams ir stūmokliams

## užsakymo nuorodos

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

## Prekė

| Pavadinimas | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 04-N | 12        | 4         | 4,5       | 4,0       |

## Gaminių variantai

DUM N U formos žiedas, DUM-N, Tarpiklis: 90° Shore A NBR