
# HK FCV HN
Droselinis vožtuvas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Economy variant<br>Plieninė konstrukcija su preciziniu vožtuvo sukliu |
| **Darbinis slėgis** | iki 400 bar |




## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## Aprašas

Tikslus tūrio srauto reguliavimas arba blokavimas abejomis kryptimis
Tikslus droseliavimas dideliame srauto intervale
Varžtas su vidiniu šešiakampiu reguliavimo mygtuke skirtas užfiksuoti

## Prekė

| Pavadinimas | Srautas max. (L/min) | Slėgis max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK FCV HN 400S 14** | 19 | 400 | 50 | 66 | 20 | G 1/4" | 0,20 |
| **HK FCV HN 600S 38** | 30 | 400 | 64 | 107 | 25 | G 3/8" | 0,40 |
| **HK FCV HN 800S 12** | 57 | 400 | 66 | 129 | 32 | G 1/2” | 0,60 |
| **HK FCV HN 1200S 34** | 95 | 320 | 82 | 142 | 38 | G 3/4" | 1,20 |
| **HK FCV HN 1600S 1** | 150 | 320 | 108 | 147 | 45 | G 1" | 2,50 |

Maks. pratakos vertės, kai Δp=20 bar

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*