
# HK DG4V5

Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | 4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas su rankiniu avariniu įtaisu |
| **Tiekimo apimtis** | su rite, be kištukų |
| **Darbinis slėgis** | P, A, B – maks. 315 bar / T – maks. 160 bar (VDC) / T – maks. 120 bar (VAC) |
| **Tūrinė srovė** | maks. 120 l/min. (žr. charakteristiką) |
| **Jungtis** | ISO / „Cetop“ 05 NG10 |
| **Tvirtinimas** | 4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M6 x 40 12.9 |
| **Apsaugos klasė** | IP 65 |






## Aprašas

Ribines perjungimo galios vertes žr. charakteristikose

## užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai bei tūrio srautai ir atjungiamosios galios ribos pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas | Rūšis | Stūmoklio tipas | Nominalioji įtampa/ srovės rūšis | Persidengimas | Konstrukcija | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DG4V5 0BJ VM U 12DC** | 4/2 | 0BJ [PB/AT]-[ABPT] | 12 VDC | neigiama (atidarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 0BJ VM U 24DC** | 4/2 | 0BJ [PB/AT]-[ABPT] | 24 VDC | neigiama (atidarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 0B VM U 110AC** | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 110 VAC | neigiama (atidarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 0B VM U 230AC** | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 230 V AC 50 Hz | neigiama (atidarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 2AJ VM U 12DC** | 4/2 | 2AJ [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 2AJ VM U 24DC** | 4/2 | 2AJ [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 2A VM U 110AC** | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 2A VM U 230AC** | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 2ALJ VM U 12DC** | 4/2 | 2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 2ALJ VM U 24DC** | 4/2 | 2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 2AL VM U 110AC** | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 2AL VM U 230AC** | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 2BJ VM U 12DC** | 4/2 | 2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T] | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 2BJ VM U 24DC** | 4/2 | 2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T] | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 2B VM U 110AC** | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 110 VAC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 2B VM U 230AC** | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 6BJ VM U 12DC** | 4/2 | 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 6BJ VM U 24DC** | 4/2 | 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 6B VM U 110AC** | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 110 VAC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 6B VM U 230AC** | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 22AJ VM U 12DC** | 4/2 | 22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T] | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 22AJ VM U 24DC** | 4/2 | 22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T] | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 22A VM U 110AC** | 4/2 | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | 110 VAC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 22A VM U 230AC** | 4/2 | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,60 |
| **HK DG4V5 0CJ VM U 12DC** | 4/3 | 0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 12 VDC | neigiama (atidarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 0CJ VM U 24DC** | 4/3 | 0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 24 VDC | neigiama (atidarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 0C VM U 110AC** | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 110 VAC | neigiama (atidarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 0C VM U 230AC** | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 230 V AC 50 Hz | neigiama (atidarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 2CJ VM U 12DC** | 4/3 | 2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 2CJ VM U 24DC** | 4/3 | 2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 2C VM U 110AC** | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 110 VAC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 2C VM U 230AC** | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 6CJ VM U 12DC** | 4/3 | 6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 6CJ VM U 24DC** | 4/3 | 6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 6C VM U 110AC** | 4/3 | 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 110 VAC | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 6C VM U 230AC** | 4/3 | 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 8CJ VM U 12DC** | 4/3 | 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 12 VDC | neigiama (atidarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 8CJ VM U 24DC** | 4/3 | 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 24 VDC | neigiama (atidarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 8CJ VM U 110AC** | 4/3 | 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 110 VAC | neigiama (atidarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 8CJ VM U 230AC** | 4/3 | 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 230 V AC 50 Hz | neigiama (atidarytas) | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,30 |
| **HK DG4V5 2NJ VM U 12DC** | 4/3 | 2NJ [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | 2 išdrožos | 4,30 |

# HK DG4V5

Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10

## Prekė

| Pavadinimas | Rūšis | Stūmoklio tipas | | Nominalioji įtampa/ srovės rūšis | Persidengimas | Konstrukcija | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DG4V5 2NJ VM U 24DC** | 4/3 | 2NJ | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | 2 išdrožos | 4,30 |
| **HK DG4V5 2N VM U 110AC** | 4/3 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | teigiama (uždarytas) | 2 išdrožos | 4,30 |
| **HK DG4V5 2N VM U 230AC** | 4/3 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | 2 išdrožos | 4,30 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Priedai

| | |
|---|---|
| **HK SP DG4V5** | Magnetinio daugiaeigio vožtuvo HK DG4V5 ritė |
| **HK SP DIN 43650** | Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas |
| **HK M HK DK** | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |