

# SKM HM OR L AGRAR

Įkišamosios movos įvorė, ilga

**HANSA FLEX**

## Savybės

Taikymo sritis	žemės ūkio technika pramonė
1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
Norma	pagal ISO 7241-1 A serija
Darbinis slėgis	maks. 250 bar
Tūrinė srovė	maks. 240 l/min., kartu su „SKS-Agrar“
Papildomas požymis	Maži slėgio nuostoliai Didelio srauto vožtuvo blokas Mechaninė fiksavimo sistema „Push-Pull“ funkcija prijungiama, esant slėgiui, galima pakeisti „Faster 3CFPV“
Temperatūros diapazonas	nuo -30 °C iki +100 °C
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



## Nuoroda

Standartinių srieginių jungčių atveju nustatant darbinį slėgį reikia atsižvelgti į didžiausią leistiną jungties darbinį slėgį.

## Aprašas

Naujai sukurtą vienrankę movos įvorę galima prijungti esant didžiausiam eksploataciniam slėgiui movos kištuke. Kiti pranašumai – „Breakaway“ funkcija ir mažesnė sukabinimo ir atkabinimo jėga.

## Papildoma informacija

Mova „Agrar“ viršija ISO 7241-1, A serija, ir

ISO 5675 reikalavimus, skirta žemės ūkio sričiai ir aukščiausiai galiai be kompromisų. „Agrar“ kištuko ir „Agrar“ movos sistema pasiekia maksimalų

240 litrų per minutę tūrio srautą – aukščiausią vertę. Dabar saugu naudoti galinguose traktoriuose ir primontuojamuose prietaisuose, pvz., savivarčiuose.

Galima įsigyti dviejų skirtingų ilgių movos įvorių, todėl jos suderinamos su įprastinėmis įmontuojamosiomis movomis.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	SW (mm)	Gaminio dydis	L1 (mm)	L2 (mm)	Gaminio forma	SF paž.*	Svoris (kg)
SKM 10 HM 3 OR L AGRAR	10	M 18x1,5	32	3	110,8	14,0	ilgas	4	0,575
SKM 13 HM 3 OR L AGRAR	12	M 22x1,5	32	3	110,8	14,0	ilgas	4	0,580

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

SKM ZUBS 3 C	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM.
SKM ZUBS 3 CB	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM.