HK BM70 AUTO

Rankinis eigos vožtuvas BM 70 su sparčiosios eigos pavara

Savybės

Konstrukcija	Monobloko vožtuvas, skirtas montuoti vamzdynuose
Tiekimo apimtis	be rankinės svirties (reikia užsakyti atskirai)
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 220 bar / T: maks. 80 bar
Tūrinė srovė	maks. 70 l/min.
Jungtis	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Naudojimas	specialiai skirta naudoti malkų skaldymo įrenginiuose



Nuoroda

Malkų skaldymo įrenginio vožtuvas su nuo slėgio priklausančiu skaldymo greičio perjungimu maks. skaldymo jėgai. Įtraukimo / kėlimo funkcija su fiksatoriumi (mechaninis galinis jungiklis). Kai variantas su „Kick-Out“ funkcija, įtraukiant cilindrą vožtuvas automatiškai perjungiamas į vidurinę padėtį (stabdymo padėtis), kai pasiekiama galinė padėtis.

Aprašas

dvipusio veikimo su greitos eigos funkcija
kompaktiška konstrukcija

užsakymo nuorodos

Rankinę svirtį užsakykite atskirai – 1 svirtis vienai sekcijai!

Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sekcija (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sekcija (S2KOB) / „Kick-Out“	4,9

Priedai

HK BM HEB	Rankinio eigos vožtuvo BM rankinė svirtis ir priedai

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.