

HK BM70 AUTO

Rankinis eigos vožtuvas BM 70 su sparčiosios eigos pavara

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Monobloko vožtuvas, skirtas montuoti vamzdynuose
Tiekimo apimtis	be rankinės svirties (reikia užsakyti atskirai)
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 220 bar / T: maks. 80 bar
Tūrinė srovė	maks. 70 l/min.
Jungtis	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Naudojimas	specialiai skirta naudoti malkų skaldymo įrenginiuose



Nuoroda

Malkų skaldymo įrenginio vožtuvas su nuo slėgio priklausančiu skaldymo greičio perjungimu maks. skaldymo jėgai. Įtraukimo / kėlimo funkcija su fiksatoriumi (mechaninis galinis jungiklis). Kai variantas su „Kick-Out“ funkcija, įtraukiant cilindrą vožtuvas automatiškai perjungiamas į vidurinę padėtį (stabdymo padėtis), kai pasiekama galinė padėtis.

Aprašas

dvipusio veikimo su greitos eigos funkcija
kompaktiška konstrukcija

užsakymo nuorodos

Rankinę svirtį užsakykite atskirai – 1 svirtis vienai sekcijai!

Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sekcija (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sekcija (S2KOB) / „Kick-Out“	4,9

Priedai

HK BM HEB Rankinio eigos vožtuvo BM rankinė svirtis ir priedai