

# HK BM70 AUTO

Rankinis eigos vožtuvas BM 70 su sparčiosios eigos pavara

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Monobloko vožtuvas, skirtas montuoti vamzdynuose
<b>Tiekimo apimtis</b>	be rankinės svirties (reikia užsakyti atskirai)
<b>Darbinis slėgis</b>	P, A, B: maks. 220 bar / T: maks. 80 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 70 l/min.
<b>Jungtis</b>	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
<b>Naudojimas</b>	specialiai skirta naudoti malkų skaldymo įrenginiuose



## Nuoroda

Malkų skaldymo įrenginio vožtuvas su nuo slėgio priklausančiu skaldymo greičio perjungimu maks. skaldymo jėgai. Įtraukimo / kėlimo funkcija su fiksatoriumi (mechaninis galinis jungiklis). Kai variantas su „Kick-Out“ funkcija, įtraukiant cilindrą vožtuvas automatiškai perjungiamas į vidurinę padėtį (stabdymo padėtis), kai pasiekama galinė padėtis.

## Aprašas

dvipusio veikimo su greitos eigos funkcija  
kompaktiška konstrukcija

## užsakymo nuorodos

Rankinę svirtį užsakykite atskirai – 1 svirtis vienai sekcijai!

## Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sekcija (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sekcija (S2KOB) / „Kick-Out“	4,9

## Priedai

HK BM HEB Rankinio eigos vožtuvo BM rankinė svirtis ir priedai