

TUEG LMH VA

Pieno srieginė jungtis išor. sr., su lygiu atvamzdžiu, nerūdijančiojo plieno

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	maisto produktų pramonė
1 jungtis	SC formos srieginis atvamzdis su išoriniu Rd sriegiu
1 sandarinimo forma	kūginis sandarinimas sandarinimo žiedu
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Nerūdijantis plienas 1.4301



Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Priedai

KS AL	Aliuminio gnybtinė apkaba
KS FIX AL	Gnybtinė tvirtinimo apkaba, aliuminė

Atsarginės dalys

LM-DI PT	Su maisto produktais tinkamas naudoti sandariklis, PTFE
-----------------	---