


# TUEG LMH VA

Pieno srieginė jungtis išor. sr., su lygiu atvamzdžiu, nerūdijančiojo plieno

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	maisto produktų pramonė
<b>1 jungtis</b>	SC formos srieginis atvamzdis su išoriniu Rd sriegiu
<b>1 sandarinimo forma</b>	kūginis sandarinimas sandarinimo žiedu
<b>Norma</b>	DIN 11851 DIN 405-1
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Medžiaga</b>	Nerūdijantis plienas 1.4301



## Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

## Priedai

<b>KS AL</b>	Aliuminio gnybtinė apkaba
<b>KS FIX AL</b>	Gnybtinė tvirtinimo apkaba, aliuminė

## Atsarginės dalys

<b>LM-DI PT</b>	Su maisto produktais tinkamas naudoti sandariklis, PTFE
-----------------	---