

TUEG LMA VA

Kūginio atvamzdžio pieno srieginė jungtis, su lygiu atvamzdžiu, nerūdijančiojo plieno

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	maisto produktų pramonė
1 jungtis	Kūginis atvamzdis, SD formos su F formos IŠDROŽINE gaubiamąja veržle
1 sandarinimo forma	Išorinis kūgis
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Nerūdijantis plienas 1.4301



Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Priedai

KS AL	Aliuminio gnybtinė apkaba
KS FIX AL	Gnybtinė tvirtinimo apkaba, aliuminė
NMHAS GVA	Įpjovos veržlės kablinis raktas su šarnyru, nerūdijantis plienas