


## Savybės

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>     | Aušinimo vandens žarna   |
| <b>Ypatingi požymiai</b>  | labai didelis atsparumas esant aukštomis ir žemoms temperatūroms<br>labai geras atsparumas aušinimo skysčiams, alyvoms ir valymo priemonėms<br>labai geras atsparumas ozonui, UV spinduliams ir klasikiniams senėjimo procesams<br>dėl minkšto silikono patogus sumontavimas |
| <b>Norma</b>              | SAE J20R1 CLASS A  |
| <b>Vidinis sluoksnis</b>  | silikonas, mėlynas   |
| <b>Įdėklas</b>            | Tekstilės įdėklas  |
| <b>Išorinis sluoksnis</b> | silikonas, mėlynas   |
| <b>Spalva</b>             | mėlyna   |
| <b>Temperatūra min.</b>   | -60 °C   |
| <b>Temperatūra max.</b>   | 200 °C   |
| <b>Medžiagos</b>          | aušinimo skysčiai<br>karštas oras  |



## Prekė

| Pavadinimas       | Vidinis Ø<br>(mm) | Išorinis Ø<br>(mm) | Darbinis slėgis<br>(bar) | Sieneles storis<br>(mm) | Kritinis plyšimo slėgis<br>(bar) |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| SILIKON 08-4 BL   | 8                 | 16                 | 20,0                     | 4,0                     | 60                               |
| SILIKON 10-4 BL   | 10                | 18                 | 20,0                     | 4,0                     | 60                               |
| SILIKON 12-4 BL   | 12                | 20                 | 19,0                     | 4,0                     | 57                               |
| SILIKON 14-4 BL   | 14                | 22                 | 18,0                     | 4,0                     | 54                               |
| SILIKON 16-4 BL   | 16                | 24                 | 15,0                     | 4,0                     | 45                               |
| SILIKON 18-4 BL   | 18                | 26                 | 13,0                     | 4,0                     | 39                               |
| SILIKON 20-4 BL   | 20                | 28                 | 12,0                     | 4,0                     | 36                               |
| SILIKON 22-4 BL   | 22                | 30                 | 12,0                     | 4,0                     | 36                               |
| SILIKON 25-4.5 BL | 25                | 34                 | 11,0                     | 4,5                     | 33                               |
| SILIKON 28-4.5 BL | 28                | 37                 | 10,0                     | 4,5                     | 30                               |
| SILIKON 30-4.5 BL | 30                | 39                 | 10,0                     | 4,5                     | 30                               |
| SILIKON 32-4.5 BL | 32                | 41                 | 9,0                      | 4,5                     | 27                               |
| SILIKON 35-4.5 BL | 35                | 44                 | 8,0                      | 4,5                     | 24                               |
| SILIKON 38-4.5 BL | 38                | 47                 | 7,0                      | 4,5                     | 21                               |
| SILIKON 40-4.5 BL | 40                | 49                 | 7,0                      | 4,5                     | 21                               |
| SILIKON 45-4.5 BL | 45                | 54                 | 6,0                      | 4,5                     | 18                               |
| SILIKON 48-4.5 BL | 48                | 57                 | 6,0                      | 4,5                     | 18                               |
| SILIKON 50-4.5 BL | 50                | 59                 | 6,0                      | 4,5                     | 18                               |
| SILIKON 57-4.5 BL | 57                | 66                 | 5,0                      | 4,5                     | 15                               |
| SILIKON 60-4.5 BL | 60                | 69                 | 5,0                      | 4,5                     | 15                               |
| SILIKON 65-5.5 BL | 65                | 76                 | 5,0                      | 5,5                     | 15                               |
| SILIKON 70-5.5 BL | 70                | 81                 | 4,0                      | 5,5                     | 12                               |
| SILIKON 80-6 BL   | 80                | 92                 | 3,0                      | 6,0                     | 9                                |

Aukščiau pateiktos vertės susijusios su aplinkos temperatūra (20 °C); rekomenduojame 20 % sumažinti darbinį slėgį kas 10