HK DHZE A

Proporcinis elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 6

Savybės

Konstrukcija	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas tiesiogiai valdomas skirtas naudoti atvirame reguliavimo kontūre
Tiekimo apimtis	su rite, be kištukų
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 210 bar
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6





Aprašas

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
į kapsulę įdėta magnetinė ritė
Įsijungimo laikas apie <30 ms
Histerezė <5 %

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	R-ūšis	Q max. (L/min)	Persidengimas	Reguliavimas	Konstrukcija	Stūmoklio tipas	Svoris (kg)
HK DHZE A 051 L5	4/2	70	P, A, B, T teigiamas (uždarytas)	linijinis	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	1,5
HK DHZE A 071 D5	4/3	70	P, A, B, T teigiamas (uždarytas)	progresinis, A, B pereiga santykiu 2:1	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 S3	4/3	45	P, A, B, T teigiamas (uždarytas)	progresinis	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 L5	4/3	70	P, A, B, T teigiamas (uždarytas)	linijinis	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 D5	4/3	70	P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas)	progresinis, A, B pereiga santykiu 2:1	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 S3	4/3	45	P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas)	progresinis	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 L5	4/3	70	P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas)	linijinis	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - maks. tūrinis srautas

Priedai

HK EBM AS	Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.