

# HK DKZE A

Proporcinis elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | 4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas<br>tiesiogiai valdomas<br>skirtas naudoti atvirame reguliavimo kontūre |
| **Tiekimo apimtis** | su rite, be kištukų |
| **Darbinis slėgis** | P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 210 bar |
| **Jungtis** | ISO / „Cetop“ 05 NG10 |




## Aprašas

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
į kapsulę įdėta magnetinė ritė
Įsijungimo laikas apie <40 ms
Histerezė <5 %

## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas | R-ūš-is | Persidengimas | Tūrinė srovė max. (L/min) | Reguliavimas | Konstrukcija | Stūmoklio tipas | S-vo-ris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DKZE A 151 L5** | 4/2 | P, A, B, T teigiamas (uždarytas) | 105,0 | linijinis | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] | 4,5 |
| **HK DKZE A 171 D5** | 4/3 | P, A, B, T teigiamas (uždarytas) | 105,0 | progresinis, A, B pereiga santykiu 2:1 | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 171 S3** | 4/3 | P, A, B, T teigiamas (uždarytas) | 80,0 | progresinis | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 171 L5** | 4/3 | P, A, B, T teigiamas (uždarytas) | 105,0 | linijinis | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 173 D5** | 4/3 | P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas) | 105,0 | progresinis, A, B pereiga santykiu 2:1 | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 173 S3** | 4/3 | P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas) | 80,0 | progresinis | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 173 L5** | 4/3 | P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas) | 105,0 | linijinis | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Priedai

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas |
| **HK SP DIN 43650** | Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas |
| **HK M HK DK** | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*