
UEM MG
Uzmavuzgrieznis MG

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriska uzgriežņa vītne
Modelis	Uzmavuzgrieznis
Standarts	DIN 3870
Materiāls	Misiņš





Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 LL MG	LL	4	M 8 x 1	11,0	10
UEM 05 LL MG	LL	5	M 10 x 1	11,5	12
UEM 06 LL MG	LL	6	M 10 x 1	11,5	12
UEM 08 LL MG	LL	8	M 12 x 1	12,0	14
UEM 10 LL MG	LL	10	M 14 x 1	12,5	17
UEM 12 LL MG	LL	12	M 16 x 1	13,0	19
UEM NW 04 L MG	L	6	M 12 x 1,5	14,5	14
UEM NW 06 L MG	L	8	M 14 x 1,5	14,5	17
UEM NW 08 L MG	L	10	M 16 x 1,5	15,5	19
UEM NW 10 L MG	L	12	M 18 x 1,5	15,5	22
UEM NW 13 L MG	L	15	M 22 x 1,5	17,0	27
UEM NW 16 L MG	L	18	M 26 x 1,5	18,0	32
UEM NW 20 L MG	L	22	M 30 x 2	20,0	36
UEM NW 25 L MG	L	28	M 36 x 2	21,0	41
UEM NW 32 L MG	L	35	M 45 x 2	24,0	50
UEM NW 40 L MG	L	42	M 52 x 2	24,0	60
UEM NW 03 S MG	S	6	M 14 x 1,5	16,5	17
UEM NW 04 S MG	S	8	M 16 x 1,5	16,5	19
UEM NW 06 S MG	S	10	M 18 x 1,5	17,5	22
UEM NW 08 S MG	S	12	M 20 x 1,5	17,5	24
UEM NW 10 S MG	S	14	M 22 x 1,5	20,5	27
UEM NW 13 S MG	S	16	M 24 x 1,5	20,5	30
UEM NW 16 S MG	S	20	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 20 S MG	S	25	M 36 x 2	27,0	46
UEM NW 25 S MG	S	30	M 42 x 2	29,0	50
UEM NW 32 S MG	S	38	M 52 x 2	32,5	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

UEM	Uzmavuzgrieznis, Tērauds
UEM VA	Uzmavuzgrieznis, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.