
# XK
Veidgabals, krustveida

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1 - 4** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 1 - 4** | 24° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Veidgabals |
| **Konstrukcija** | K-veida |
| **Standarts** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Piegādes apjoms** | Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |






## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XK 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | 11,0 | 15,0 | 9 |
| **XK 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | 9,5 | 15,0 | 9 |
| **XK 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | 9,5 | 15,0 | 9 |
| **XK 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | 11,5 | 17,0 | 12 |
| | | | | | | |
| **XK NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 12,0 | 19,0 | 12 |
| **XK NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 14,0 | 21,0 | 12 |
| **XK NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 15,0 | 22,0 | 14 |
| **XK NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 17,0 | 24,0 | 17 |
| **XK NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 21,0 | 28,0 | 19 |
| **XK NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 23,5 | 31,0 | 24 |
| **XK NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 27,5 | 35,0 | 27 |
| **XK NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 30,5 | 38,0 | 36 |
| **XK NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 34,5 | 45,0 | 41 |
| **XK NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 40,0 | 51,0 | 50 |
| | | | | | | |
| **XK NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 16,0 | 23,0 | 12 |
| **XK NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 17,0 | 24,0 | 14 |
| **XK NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 17,5 | 25,0 | 17 |
| **XK NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 21,5 | 29,0 | 17 |
| **XK NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 22,0 | 30,0 | 19 |
| **XK NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 24,5 | 33,0 | 24 |
| **XK NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 26,5 | 37,0 | 27 |
| **XK NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 30,0 | 42,0 | 36 |
| **XK NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 35,5 | 49,0 | 41 |
| **XK NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 41,0 | 57,0 | 50 |

Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā – PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **XK VA** | Veidgabals, krustveida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |
| **K** | Veidgabals, krustveida, Tērauds |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*