

SA DKOL

Piemetināms blīvēšanas konuss

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Savienojums 1 | Piemetināma iemava metriskajai caurulei |
| Blīvējuma veids 2 | 24° ārējais konuss ar apaļa šķērs griezuma gredzenu |
| Modelis | Piemetināms, noblīvēts konuss |
| Konstrukcija | Taisna |
| Standarts | DIN 3865 ISO 8434-1 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | fosfatēts un ieeļļošana (Znphr5f) |



Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR |
|-------------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 04 DKOL 1 | L | PN 315 | 4 | 6 | 32,0 | 30,5 | 4,0 x 1,5 |
| SA NW 06 DKOL 1 | L | PN 315 | 6 | 8 | 32,0 | 30,5 | 6,0 x 1,5 |
| SA NW 08 DKOL 1 | L | PN 249 | 8 | 10 | 33,5 | 32,5 | 7,5 x 1,5 |
| SA NW 10 DKOL 1.5 | L | PN 315 | 9 | 12 | 33,5 | 32,5 | 9,0 x 1,5 |
| SA NW 13 DKOL 2.5 | L | PN 315 | 10 | 15 | 35,0 | 34,5 | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKOL 2.5 | L | PN 315 | 13 | 18 | 37,0 | 36,0 | 15,0 x 2,0 |
| SA NW 20 DKOL 2.5 | L | PN 160 | 17 | 22 | 39,5 | 37,5 | 20,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 2.5 | L | PN 160 | 23 | 28 | 42,5 | 41,0 | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 3 | L | PN 160 | 22 | 28 | 42,5 | 41,0 | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 32 DKOL 3 | L | PN 160 | 29 | 35 | 49,4 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 32 DKOL 3.5 | L | PN 160 | 28 | 35 | 49,5 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 2 | L | PN 129 | 38 | 42 | 50,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 3 | L | PN 160 | 36 | 42 | 50,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – d2 = caurules ārējam diametram

Izstrādājumu varianti

SA DKOL VA Piemetināms blīvēšanas konuss, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi