# V-LL MG / V-HL MG / V-HS MG


Veidgabals

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | 24° iekšējais konuss |
| **Savienojums 2** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2** | 24° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Veidgabals |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Standarts** | ISO 8434-1 |
| **Piegādes apjoms** | Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu |
| **Materiāls** | Misiņš |






## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V 04 LL MG** | LL | PN 63 | 4 | 4 | 31,0 | 12 | 9 | 10 | 10 |
| **V 06 LL MG** | LL | PN 63 | 6 | 6 | 32,0 | 9 | 11 | 12 | 12 |
| **V 08 LL MG** | LL | PN 63 | 8 | 8 | 35,0 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| **V 10 LL MG** | LL | PN 63 | 10 | 10 | 35,0 | 12 | 14 | 17 | 17 |
| | | | | | | | | | |
| **V NW 04 HL MG** | L | PN 200 | 6 | 6 | 39,0 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| **V NW 06 HL 04 MG** | L | PN 200 | 8 | 6 | 41,0 | 11 | 14 | 17 | 14 |
| **V NW 06 HL MG** | L | PN 200 | 8 | 8 | 40,0 | 11 | 14 | 17 | 17 |
| **V NW 08 HL 04 MG** | L | PN 200 | 10 | 6 | 42,0 | 12 | 17 | 19 | 14 |
| **V NW 08 HL 06 MG** | L | PN 200 | 10 | 8 | 42,0 | 12 | 17 | 19 | 17 |
| **V NW 08 HL MG** | L | PN 200 | 10 | 10 | 42,0 | 13 | 17 | 19 | 19 |
| **V NW 10 HL 04 MG** | L | PN 200 | 12 | 6 | 42,0 | 13 | 19 | 22 | 14 |
| **V NW 10 HL 06 MG** | L | PN 200 | 12 | 8 | 42,0 | 13 | 19 | 22 | 17 |
| **V NW 10 HL 08 MG** | L | PN 200 | 12 | 10 | 44,0 | 14 | 19 | 22 | 19 |
| **V NW 10 HL MG** | L | PN 200 | 12 | 12 | 43,0 | 14 | 19 | 22 | 22 |
| **V NW 13 HL 04 MG** | L | PN 200 | 15 | 6 | 43,5 | 14 | 24 | 27 | 14 |
| **V NW 13 HL MG** | L | PN 200 | 15 | 15 | 46,0 | 16 | 24 | 27 | 27 |
| **V NW 16 HL MG** | L | PN 200 | 18 | 18 | 48,0 | 16 | 27 | 32 | 32 |
| **V NW 20 HL MG** | L | PN 100 | 22 | 22 | 52,0 | 20 | 32 | 36 | 36 |
| **V NW 25 HL MG** | L | PN 100 | 28 | 28 | 54,0 | 21 | 41 | 41 | 41 |
| **V NW 32 HL MG** | L | PN 100 | 35 | 35 | 63,0 | 20 | 46 | 50 | 50 |
| **V NW 40 HL MG** | L | PN 100 | 42 | 42 | 66,0 | 21 | 55 | 60 | 60 |
| | | | | | | | | | |
| **V NW 03 HS MG** | S | PN 400 | 6 | 6 | 45,0 | 16 | 14 | 17 | 17 |
| **V NW 04 HS MG** | S | PN 400 | 8 | 8 | 47,0 | 18 | 17 | 19 | 19 |
| **V NW 06 HS MG** | S | PN 400 | 10 | 10 | 49,0 | 17 | 19 | 22 | 22 |
| **V NW 08 HS MG** | S | PN 400 | 12 | 12 | 51,0 | 19 | 22 | 24 | 24 |
| **V NW 10 HS MG** | S | PN 400 | 14 | 14 | 57,0 | 22 | 24 | 27 | 27 |
| **V NW 13 HS MG** | S | PN 250 | 16 | 16 | 57,0 | 21 | 27 | 30 | 30 |
| **V NW 16 HS MG** | S | PN 250 | 20 | 20 | 66,0 | 23 | 32 | 36 | 36 |
| **V NW 20 HS MG** | S | PN 250 | 25 | 25 | 74,0 | 26 | 41 | 46 | 46 |
| **V NW 25 HS MG** | S | PN 250 | 30 | 30 | 80,0 | 27 | 46 | 50 | 50 |
| **V NW 32 HS MG** | S | PN 200 | 38 | 38 | 90,0 | 29 | 55 | 60 | 60 |

Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā – PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d1 = caurules ārējais diametrs – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **V-LL / V-HL / V-HS** | Veidgabals, Tērauds |
| **V-LL VA / V-HL VA / V-HS VA** | Veidgabals, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*