XNAH


Redukcijas veidgabals, iepriekš nesamontēts

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Iepriekš nesamontēta īscaurule
Blīvējuma veids 1	Savienojums ar griešanas gredzenu
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Redukcijas veidgabals, iepriekš nesamontēts
Konstrukcija	Taisna
Piegādes apjoms	Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums





Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XNAH NW 04 LL 04	L / LL	PN 100	6	4	M 8 x 1	28,5	24,0	11
XNAH NW 06 LL 04	L / LL	PN 100	8	4	M 8 x 1	28,5	24,5	12
XNAH NW 08 LL 04	L / LL	PN 100	10	4	M 8 x 1	28,5	24,5	11
XNAH NW 10 LL 04	L / LL	PN 100	12	4	M 8 x 1	28,5	24,5	11
XNAH NW 06 L 04	L	PN 315	8	6	M 12 x 1,5	33,5	26,5	12
XNAH NW 08 L 04	L	PN 315	10	6	M 12 x 1,5	34,0	27,0	12
XNAH NW 08 L 06	L	PN 315	10	8	M 14 x 1,5	34,5	27,5	14
XNAH NW 10 L 04	L	PN 315	12	6	M 12 x 1,5	35,0	28,0	14
XNAH NW 10 L 06	L	PN 315	12	8	M 14 x 1,5	36,0	29,0	14
XNAH NW 10 L 08	L	PN 315	12	10	M 16 x 1,5	37,0	30,0	17
XNAH NW 10 L	L	PN 315	12	12	M 18 x 1,5	38,0	31,0	19
XNAH NW 13 L 04	L	PN 315	15	6	M 12 x 1,5	36,0	29,0	17
XNAH NW 13 L 06	L	PN 315	15	8	M 14 x 1,5	36,0	29,0	17
XNAH NW 13 L 08	L	PN 315	15	10	M 16 x 1,5	37,0	30,0	17
XNAH NW 13 L 10	L	PN 315	15	12	M 18 x 1,5	38,0	31,0	19
XNAH NW 13 L	L	PN 315	15	15	M 22 x 1,5	39,0	32,0	24
XNAH NW 16 L 04	L	PN 315	18	6	M 12 x 1,5	37,0	30,0	19
XNAH NW 16 L 06	L	PN 315	18	8	M 14 x 1,5	38,0	31,0	19
XNAH NW 16 L 08	L	PN 315	18	10	M 16 x 1,5	39,0	32,0	19
XNAH NW 16 L 10	L	PN 315	18	12	M 18 x 1,5	40,0	33,0	19
XNAH NW 16 L 13	L	PN 315	18	15	M 22 x 1,5	39,5	32,5	24
XNAH NW 20 L 04	L	PN 160	22	6	M 14 x 1,5	39,0	32,0	24
XNAH NW 20 L 06	L	PN 160	22	8	M 16 x 1,5	40,0	33,0	24
XNAH NW 20 L 08	L	PN 160	22	10	M 18 x 1,5	42,0	35,0	24
XNAH NW 20 L 10	L	PN 160	22	12	M 18 x 1,5	42,0	35,0	24
XNAH NW 20 L 13	L	PN 160	22	15	M 22 x 1,5	43,0	36,0	24
XNAH NW 20 L 16	L	PN 160	22	18	M 26 x 1,5	44,0	36,5	27
XNAH NW 25 L 04	L	PN 160	28	6	M 12 x 1,5	41,0	34,0	30
XNAH NW 25 L 06	L	PN 160	28	8	M 14 x 1,5	41,0	34,0	30
XNAH NW 25 L 08	L	PN 160	28	10	M 16 x 1,5	42,0	35,0	30
XNAH NW 25 L 10	L	PN 160	28	12	M 18 x 1,5	43,0	36,0	30
XNAH NW 25 L 13	L	PN 160	28	15	M 22 x 1,5	44,0	37,0	30
XNAH NW 25 L 16	L	PN 160	28	18	M 26 x 1,5	45,0	37,5	30
XNAH NW 25 L 20	L	PN 160	28	22	M 30 x 2	47,0	39,5	32
XNAH NW 32 L 04	L	PN 160	35	6	M 12 x 1,5	47,0	40,0	36
XNAH NW 32 L 06	L	PN 160	35	8	M 14 x 1,5	47,0	40,0	36
XNAH NW 32 L 08	L	PN 160	35	10	M 16 x 1,5	48,0	41,0	36
XNAH NW 32 L 10	L	PN 160	35	12	M 18 x 1,5	49,0	42,0	36
XNAH NW 32 L 13	L	PN 160	35	15	M 22 x 1,5	50,0	43,0	36
XNAH NW 32 L 16	L	PN 160	35	18	M 26 x 1,5	49,5	42,0	36
XNAH NW 32 L 20	L	PN 160	35	22	M 30 x 2	53,0	45,5	36
XNAH NW 32 L 25	L	PN 160	35	28	M 36 x 2	54,0	46,5	41
XNAH NW 40 L 04	L	PN 160	42	6	M 12 x 1,5	49,5	42,5	46

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

XNAH

Redukcijas veidgabals, iepriekš nesamontēts

HANSA-FLEX

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XNAH NW 40 L 06	L	PN 160	42	8	M 14 x 1,5	49,5	42,5	46
XNAH NW 40 L 08	L	PN 160	42	10	M 16 x 1,5	49,0	42,0	46
XNAH NW 40 L 10	L	PN 160	42	12	M 18 x 1,5	50,0	43,0	46
XNAH NW 40 L 13	L	PN 160	42	15	M 22 x 1,5	52,0	45,0	46
XNAH NW 40 L 16	L	PN 160	42	18	M 26 x 1,5	51,5	44,0	46
XNAH NW 40 L 20	L	PN 160	42	22	M 30 x 2	53,5	46,0	46
XNAH NW 40 L 25	L	PN 160	42	28	M 36 x 2	55,0	47,5	46
XNAH NW 40 L 32	L	PN 160	42	35	M 45 x 2	58,0	47,5	46
XNAH NW 16 L 13 S	L / S	PN 315	18	16	M 24 x 1,5	40,0	36,0	27
XNAH NW 20 L 13 S	L / S	PN 160	22	16	M 24 x 1,5	43,0	38,0	27
XNAH NW 20 L 16 S	L / S	PN 160	22	20	M 30 x 2	45,0	38,0	32
XNAH NW 25 L 13 S	L / S	PN 160	28	16	M 24 x 1,5	45,0	39,0	32
XNAH NW 25 L 20 S	L / S	PN 160	28	25	M 36 x 2	50,0	40,5	41
XNAH NW 04 S 03	S	PN 630	8	6	M 14 x 1,5	37,0	30,0	17
XNAH NW 06 S 03	S	PN 630	10	6	M 14 x 1,5	39,0	32,0	17
XNAH NW 06 S 04	S	PN 630	10	8	M 16 x 1,5	34,0	31,0	17
XNAH NW 08 S 03	S	PN 630	12	6	M 14 x 1,5	39,0	32,0	17
XNAH NW 08 S 04	S	PN 630	12	8	M 16 x 1,5	41,0	34,0	17
XNAH NW 08 S 06	S	PN 630	12	10	M 18 x 1,5	41,0	33,5	19
XNAH NW 10 S 03	S	PN 630	14	6	M 14 x 1,5	42,0	35,0	17
XNAH NW 10 S 04	S	PN 630	14	8	M 16 x 1,5	44,0	37,0	17
XNAH NW 10 S 06	S	PN 630	14	10	M 18 x 1,5	44,0	36,5	19
XNAH NW 10 S 08	S	PN 630	14	12	M 20 x 1,5	46,0	38,5	22
XNAH NW 13 S 03	S	PN 630	16	6	M 14 x 1,5	42,0	35,0	17
XNAH NW 13 S 04	S	PN 630	16	8	M 16 x 1,5	44,0	37,0	17
XNAH NW 13 S 06	S	PN 630	16	10	M 18 x 1,5	44,0	36,5	19
XNAH NW 13 S 08	S	PN 630	16	12	M 20 x 1,5	46,0	38,5	22
XNAH NW 13 S 10	S	PN 630	16	14	M 22 x 1,5	48,0	40,0	24
XNAH NW 16 S 03	S	PN 400	20	6	M 14 x 1,5	49,0	42,0	22
XNAH NW 16 S 04	S	PN 400	20	8	M 16 x 1,5	49,0	42,0	22
XNAH NW 16 S 06	S	PN 400	20	10	M 18 x 1,5	50,0	42,5	22
XNAH NW 16 S 08	S	PN 400	20	12	M 20 x 1,5	51,0	43,5	22
XNAH NW 16 S 10	S	PN 400	20	14	M 22 x 1,5	53,0	45,0	24
XNAH NW 16 S 13	S	PN 400	20	16	M 24 x 1,5	53,0	44,5	27
XNAH NW 20 S 03	S	PN 400	25	6	M 14 x 1,5	51,0	44,0	27
XNAH NW 20 S 04	S	PN 400	25	8	M 16 x 1,5	51,0	44,0	27
XNAH NW 20 S 06	S	PN 400	25	10	M 18 x 1,5	51,0	43,5	27
XNAH NW 20 S 08	S	PN 400	25	12	M 20 x 1,5	53,0	44,5	27
XNAH NW 20 S 10	S	PN 400	25	14	M 22 x 1,5	55,0	47,0	27
XNAH NW 20 S 13	S	PN 400	25	16	M 24 x 1,5	56,0	47,5	27
XNAH NW 20 S 16	S	PN 400	25	20	M 30 x 2	59,0	48,5	32
XNAH NW 25 S 03	S	PN 400	30	6	M 14 x 1,5	59,0	52,0	32
XNAH NW 25 S 04	S	PN 400	30	8	M 16 x 1,5	59,0	52,0	32
XNAH NW 25 S 06	S	PN 400	30	10	M 18 x 1,5	59,0	51,5	32
XNAH NW 25 S 08	S	PN 400	30	12	M 20 x 1,5	59,0	51,5	32
XNAH NW 25 S 10	S	PN 400	30	14	M 22 x 1,5	58,0	50,0	32
XNAH NW 25 S 13	S	PN 400	30	16	M 24 x 1,5	61,0	52,5	32
XNAH NW 25 S 16	S	PN 400	30	20	M 30 x 2	60,0	49,5	32
XNAH NW 25 S 20	S	PN 400	30	25	M 36 x 2	69,0	57,0	41
XNAH NW 32 S 03	S	PN 315	38	6	M 14 x 1,5	62,0	55,0	41
XNAH NW 32 S 04	S	PN 315	38	8	M 16 x 1,5	62,0	55,0	41
XNAH NW 32 S 06	S	PN 315	38	10	M 18 x 1,5	62,0	54,5	41
XNAH NW 32 S 08	S	PN 315	38	12	M 20 x 1,5	62,0	54,5	41
XNAH NW 32 S 10	S	PN 315	38	14	M 22 x 1,5	65,0	57,0	41
XNAH NW 32 S 13	S	PN 315	38	16	M 24 x 1,5	64,0	55,5	41
XNAH NW 32 S 16	S	PN 315	38	20	M 30 x 2	67,0	56,5	41
XNAH NW 32 S 20	S	PN 315	38	25	M 36 x 2	72,0	60,0	41
XNAH NW 32 S 25	S	PN 315	38	30	M 42 x 2	74,0	60,5	46
XNAH NW 13 S 13 L	S / L	PN 315	16	15	M 22 x 1,5	39,0	37,0	24
XNAH NW 16 S 13 L	S / L	PN 315	20	15	M 22 x 1,5	43,0	43,0	24

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

XNAH
Redukcijas veidgabals, iepriekš nesamontēts

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XNAH NW 16 S 16 L	S / L	PN 315	20	18	M 26 x 1,5	43,0	42,5	27
XNAH NW 20 S 20 L	S / L	PN 160	25	22	M 30 x 2	47,5	48,5	32
XNAH NW 25 S 25 L	S / L	PN 160	30	28	M 36 x 2	53,0	50,5	41

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d1 = caurules ārējais diametrs – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

XNAH VA	Redukcijas veidgabals, iepriekš nesamontēts, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi
NAH	Redukcijas veidgabals, iepriekš nesamontēts, Tērauds

Papildelementi

VOM	Iepriekšējas montāžas iemavas