
# XSA
Piemetināms veidgabals

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Piemetināma iemava metriskajai caurulei |
| **Savienojums 2** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2** | 24° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Piemetināms veidgabals |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Standarts** | ISO 8434-1 |
| **Piegādes apjoms** | Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | fosfatēts un ieeļļošana (Znphr5f) |






## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSA NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 10 | 21 | 14,0 | 14 |
| **XSA NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 12 | 23 | 16,0 | 14 |
| **XSA NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 14 | 25 | 18,0 | 17 |
| **XSA NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 16 | 25 | 18,0 | 19 |
| **XSA NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 19 | 29 | 22,0 | 22 |
| **XSA NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 22 | 31 | 23,5 | 27 |
| **XSA NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 27 | 36 | 28,5 | 32 |
| **XSA NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 32 | 38 | 30,5 | 41 |
| **XSA NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 40 | 43 | 32,5 | 46 |
| **XSA NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 46 | 46 | 35,0 | 55 |
| | | | | | | | |
| **XSA NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 11 | 26 | 19,0 | 14 |
| **XSA NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 13 | 28 | 21,0 | 17 |
| **XSA NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 15 | 30 | 22,5 | 19 |
| **XSA NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 17 | 32 | 24,5 | 22 |
| **XSA NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 19 | 35 | 27,0 | 24 |
| **XSA NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 21 | 35 | 26,5 | 27 |
| **XSA NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 26 | 40 | 29,5 | 32 |
| **XSA NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 31 | 44 | 32,0 | 41 |
| **XSA NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 36 | 49 | 35,5 | 46 |
| **XSA NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 44 | 54 | 38,0 | 55 |

Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā – PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **XSA VA** | Piemetināms veidgabals, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |
| **SA** | Piemetināms veidgabals, Tērauds |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*