


# KG V

## Platgala 10° konuss

### Īpašības

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Savienojums 1       | Noblīvēts konuss        |
| Bļivējuma veids 1   | Gredzenbļivēs bļivējums |
| Savienojums 2       | Caurules savienojums    |
| Modelis             | Platgala 10° konuss     |
| Konstrukcija        | Taisna                  |
| Materiāls           | Tērauds                 |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



### Izstrādājums

| Apzīmējums   | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Caurules AD x sieniņu biezums (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L (mm) | OR         |
|--------------|--------|------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| KGL 06-1 V   | L      | PN 315                       | 6 x 1                              | 2,9       | 4,2       | 16,5   | 4,0 x 1,5  |
| KGL 08-1 V   | L      | PN 315                       | 8 x 1                              | 4,9       | 6,2       | 18,0   | 6,0 x 1,5  |
| KGL 10-1 V   | L      | PN 315                       | 10 x 1                             | 6,3       | 8,2       | 19,0   | 7,5 x 1,5  |
| KGL 12-1.5 V | L      | PN 315                       | 12 x 2                             | 7,5       | 9,2       | 21,5   | 9,0 x 1,5  |
| KGL 15-1.5 V | L      | PN 315                       | 15 x 2                             | 10,2      | 12,2      | 21,5   | 12,0 x 2,0 |
| KGL 18-1.5 V | L      | PN 315                       | 18 x 2                             | 13,0      | 15,2      | 22,0   | 15,0 x 2,0 |
| KGL 22-2 V   | L      | PN 160                       | 22 x 2                             | 16,2      | 18,3      | 23,5   | 20,0 x 2,0 |
| KGL 28-3 V   | L      | PN 160                       | 28 x 3                             | 19,5      | 22,3      | 27,0   | 26,0 x 2,0 |
| KGL 35-3 V   | L      | PN 160                       | 35 x 3                             | 26,5      | 29,3      | 31,0   | 32,0 x 2,5 |
| KGL 42-3 V   | L      | PN 160                       | 42 x 3                             | 33,5      | 36,3      | 31,0   | 38,0 x 2,5 |
| KGS 08-1.5 V | S      | PN 630                       | 8 x 2                              | 4,0       | 5,2       | 20,0   | 6,0 x 1,5  |
| KGS 10-1.5 V | S      | PN 630                       | 10 x 2                             | 5,5       | 7,2       | 21,0   | 7,5 x 1,5  |
| KGS 10-2 V   | S      | PN 630                       | 10 x 2                             | 4,5       | 6,2       | 21,0   | 7,5 x 1,5  |
| KGS 12-2 V   | S      | PN 630                       | 12 x 2                             | 6,5       | 8,2       | 22,5   | 9,0 x 1,5  |
| KGS 12-3 V   | S      | PN 630                       | 12 x 3                             | 4,5       | 6,2       | 22,5   | 9,0 x 1,5  |
| KGS 14-2 V   | S      | PN 630                       | 14 x 2                             | 8,5       | 10,3      | 26,0   | 10,0 x 2,0 |
| KGS 14-3 V   | S      | PN 630                       | 14 x 3                             | 6,5       | 8,3       | 26,0   | 10,0 x 2,0 |
| KGS 16-2 V   | S      | PN 400                       | 16 x 2                             | 10,5      | 12,3      | 26,5   | 12,0 x 2,0 |
| KGS 16-3 V   | S      | PN 400                       | 16 x 3                             | 8,5       | 10,3      | 26,5   | 12,0 x 2,0 |
| KGS 20-2.5 V | S      | PN 400                       | 20 x 3                             | 13,5      | 15,3      | 32,0   | 16,3 x 2,4 |
| KGS 20-3 V   | S      | PN 400                       | 20 x 3                             | 12,5      | 14,3      | 32,0   | 16,3 x 2,4 |
| KGS 25-3 V   | S      | PN 400                       | 25 x 3                             | 17,0      | 19,3      | 34,5   | 20,3 x 2,4 |
| KGS 25-4 V   | S      | PN 400                       | 25 x 4                             | 15,0      | 17,3      | 34,5   | 20,3 x 2,4 |
| KGS 30-3 V   | S      | PN 400                       | 30 x 3                             | 20,0      | 24,3      | 34,5   | 25,3 x 2,4 |
| KGS 30-4 V   | S      | PN 400                       | 30 x 4                             | 20,0      | 22,3      | 34,5   | 25,3 x 2,4 |
| KGS 30-5 V   | S      | PN 400                       | 30 x 5                             | 17,0      | 20,3      | 34,5   | 25,3 x 2,4 |
| KGS 38-4 V   | S      | PN 315                       | 38 x 4                             | 27,0      | 30,3      | 38,0   | 33,3 x 2,4 |
| KGS 38-5 V   | S      | PN 315                       | 38 x 5                             | 25,0      | 28,3      | 38,0   | 33,3 x 2,4 |
| KGS 38-6 V   | S      | PN 315                       | 38 x 6                             | 23,0      | 26,3      | 38,0   | 33,3 x 2,4 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens