


LOET AJ

Lodējams savienojums, AJ

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Lodēts savienojums
Savienojums 2	UN/UNF ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2	74° ārējais konuss
Modelis	Lodēta iemava
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	iereibis



Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
LOET 04 AJ 06	6	7/16" -20 UNF	30,5	17
LOET 05 AJ 10	10	1/2" -20 UNF	32,0	19
LOET 06 AJ 10	10	9/16" -18 UNF	33,5	21
LOET 06 AJ 12	12	9/16" -18 UNF	33,5	21
LOET 08 AJ 12	12	3/4" -16 UNF	35,0	26
LOET 08 AJ 16	16	3/4" -16 UNF	35,0	26
LOET 08 AJ 18	18	3/4" -16 UNF	35,0	26
LOET 10 AJ 16	16	7/8" -14 UNF	38,0	30
LOET 10 AJ 18	18	7/8" -14 UNF	38,0	30
LOET 10 AJ 22	22	7/8" -14 UNF	44,0	30
LOET 12 AJ 18	18	1.1/16" -12 UN	45,5	37
LOET 12 AJ 20	20	1.1/16" -12 UN	45,5	37
LOET 12 AJ 25	25	1.1/16" -12 UN	45,5	37
LOET 16 AJ 25	25	1.5/16" -12 UN	50,0	45
LOET 16 AJ 27	27	1.5/16" -12 UN	50,0	45
LOET 16 AJ 32	32	1.5/16" -12 UN	50,0	45
LOET 20 AJ 32	32	1.5/8" -12 UN	53,5	55
LOET 20 AJ 38	38	1.5/8" -12 UN	53,5	55
LOET 24 AJ 38	38	1.7/8" -12 UN	60,0	62

Ø d = caurules ārējais diametrs