


W45 HN HJOF

leskrūvējama iemava, 45° lenķis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	NPT ārējās vītnes
Blīvējuma veids 1	Vītnes blīvējums
Savienojums 2	ORFS ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2	plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Modelis	leskrūvējama iemava
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	OR
W45 HN 02 HJOF 04	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
W45 HN 04 HJOF	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
W45 HN 04 HJOF 06	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
W45 HN 06 HJOF 04	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19	7,65 x 1,78
W45 HN 06 HJOF	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
W45 HN 06 HJOF 08	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	19	12,42 x 1,78
W45 HN 08 HJOF 06	1/2" -14 NPT	11/16" -16 UN	22	9,25 x 1,78
W45 HN 08 HJOF	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
W45 HN 08 HJOF 10	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
W45 HN 12 HJOF	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	30	18,77 x 1,78
W45 HN 16 HJOF	1" -11,5 NPT	1.7/16" -12 UN	37	23,52 x 1,78

SW = uzgriežņu atslēgas platums