

W90 HMO L HJ

leskrūvējama iemava, gara, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|--|
| Savienojums 1 | Metriskā ārējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 | leskrūvējamās iemavas bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Savienojums 2 | UN/UNF ārējās vītnes |
| Bļivējuma veids 2 | 74° ārējais konuss |
| Modelis | leskrūvējama iemava, gara |
| Konstrukcija | 90° leņķis |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----|------------|
| W90 HMO L 10 HJ 05 | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 49,5 | 24,0 | 13 | 15 | 8,0 x 1,5 |
| W90 HMO L 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 53,5 | 27,0 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 56,5 | 27,0 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 67,0 | 28,5 | 19 | 20 | 13,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 67,0 | 31,5 | 19 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 75,0 | 36,5 | 22 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMO L 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums