

W90 HRK HJR

ieskrūvējama iemava, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Savienojums 1 | BSPT ārējās vītnes, koniskas |
| Blīvējuma veids 1 | Vītnes blīvējums |
| Savienojums 2 | BSP ārējās vītnes, cilindriskas |
| Blīvējuma veids 2 | 60° ārējais konuss |
| Modelis | ieskrūvējama iemava |
| Konstrukcija | 90° leņķis |
| Standarta savienojums 2 | JIS B 8363 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------|----------|------------|------------|
| W90 HRK 04 HJR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 |
| W90 HRK 06 HJR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 |
| W90 HRK 08 HJR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 |
| W90 HRK 12 HJR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| W90 HRK 16 HJR | R 1" K | G 1" -11 | 33 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums