

# W90 HROK HJR

leskrūvējama iemava, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	BSP ārējā vītne, cilindriska
<b>Bļivējuma veids 1</b>	leskrūvējamās iemavas bļivējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
<b>Savienojums 2</b>	BSP ārējās vītnes, cilindriskas
<b>Bļivējuma veids 2</b>	60° ārējais konuss
<b>Modelis</b>	leskrūvējama iemava
<b>Konstrukcija</b>	90° leņķis
<b>Standarta savienojums 2</b>	JIS B 8363
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

Apzīmējums	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HROK 04 HJR	G 1/4" -19	19	14	10,77 x 2,62
W90 HROK 06 HJR	G 3/8" -19	22	19	13,94 x 2,62
W90 HROK 08 HJR	G 1/2" -14	27	22	17,86 x 2,62
W90 HROK 12 HJR	G 3/4" -14	36	27	23,47 x 2,62
W90 HROK 16 HJR	G 1" -11	41	33	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Rezerves daļas

**KAMMIRING G** Atstarpes membrānas gredzens, collu