


# W90 HROK HJOF VA

leskrūvējama iemava, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	BSP ārējā vītne, cilindriska
<b>Bļivējuma veids 1</b>	Vītne iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
<b>Savienojums 2</b>	ORFS ārējās vītnes
<b>Bļivējuma veids 2</b>	plakanais bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Modelis</b>	leskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
<b>Konstrukcija</b>	90° leņķis
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenbīvi



## Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W90 HROK 04 HJOF VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19	10,77 x 2,62	7,65 x 1,78
W90 HROK 06 HJOF VA	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13,94 x 2,62	9,25 x 1,78
W90 HROK 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17,86 x 2,62	12,42 x 1,78
W90 HROK 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23,47 x 2,62	18,77 x 1,78
W90 HROK 16 HJOF VA	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

W90 HROK HJOF leskrūvējama iemava, 90° leņķis, Tērauds

## Rezerves daļas

KAMMUNG Atstarpes membrānas gredzens, collu