

W90 IN HJ VA

Uzskrūvējama iemava, IGN AGJ, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	NPT iekšējās vītnes
Bīvējuma veids 1	Vītnes bīvējums
Savienojums 2	UN/UNF ārējās vītnes
Bīvējuma veids 2	74° ārējais konuss
Modelis	Uzskrūvējama iemava
Konstrukcija	90° leņķis
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenbīvi



Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)
W90 IN 02 HJ VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
W90 IN 04 HJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
W90 IN 04 HJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
W90 IN 04 HJ 08 VA	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
W90 IN 06 HJ VA	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22
W90 IN 06 HJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
W90 IN 08 HJ VA	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27
W90 IN 12 HJ VA	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	33
W90 IN 16 HJ VA	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	41

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

W90 IN HJ Uzskrūvējama iemava, IGN AGJ, 90° leņķis, Tērauds