
# W90 O AJF

Ieskrūvējama iemava, ORFS, 90° leņķis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | UN/UNF ārējā vītne |
| **Blīvējuma veids 1** | Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Savienojums 2** | ORFS uzgriežņa vītnes |
| **Blīvējuma veids 2** | plakanais blīvējums |
| **Modelis** | Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu |
| **Konstrukcija** | 90° leņķis |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |






## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W90 O 04 AJF** | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 16 | 18 | 8,92 x 1,83 |
| **W90 O 06 AJF** | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 21 | 11,90 x 1,98 |
| **W90 O 08 AJF** | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 24 | 16,36 x 2,20 |
| **W90 O 10 AJF** | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 29 | 19,18 x 2,46 |
| **W90 O 12 AJF** | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 27 | 35 | 35 | 23,47 x 2,95 |
| **W90 O 16 AJF** | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 33 | 41 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| **W90 O 20 AJF** | 1.5/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41 | 48 | 48 | 37,47 x 3,00 |
| **W90 O 24 AJF** | 1.7/8" -12 UN | 2" -12 UN | 48 | 54 | 57 | 43,69 x 3,00 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*