

# W90 O HJ VA

ieskrūvējama iemava, AGJ, 90° lenķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	UN/UNF ārējā vītne
<b>Bļivējuma veids 1</b>	ieskrūvējamās iemavas bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Savienojums 2</b>	UN/UNF ārējās vītnes
<b>Bļivējuma veids 2</b>	74° ārējais konuss
<b>Modelis</b>	ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
<b>Konstrukcija</b>	90° lenķis
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenbļīvi



## Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W90 O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
W90 O 05 HJ VA	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	16	10,52 x 1,83
W90 O 06 HJ 04 VA	9/16" -18 UNF	7/16" -20 UNF	14	17	11,90 x 1,98
W90 O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
W90 O 06 HJ 08 VA	9/16" -18 UNF	3/4" -16 UNF	19	17	11,90 x 1,98
W90 O 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20
W90 O 08 HJ 06 VA	3/4" -16 UNF	9/16" -18 UNF	19	22	16,36 x 2,20
W90 O 10 HJ VA	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19,18 x 2,46
W90 O 12 HJ VA	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	27	23,47 x 2,95
W90 O 16 HJ VA	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

W90 O HJ ieskrūvējama iemava, AGJ, 90° lenķis, Tērauds