

W90 O HJ VA

ieskrūvējama iemava, AGJ, 90° lenķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Savienojums 1 | UN/UNF ārējā vītne |
| Bļivējuma veids 1 | ieskrūvējamās iemavas bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Savienojums 2 | UN/UNF ārējās vītnes |
| Bļivējuma veids 2 | 74° ārējais konuss |
| Modelis | ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu |
| Konstrukcija | 90° lenķis |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenbīvi |



Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 O 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| W90 O 05 HJ VA | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 13 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| W90 O 06 HJ 04 VA | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 06 HJ 08 VA | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W90 O 08 HJ 06 VA | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W90 O 10 HJ VA | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| W90 O 12 HJ VA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 27 | 23,47 x 2,95 |
| W90 O 16 HJ VA | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

W90 O HJ ieskrūvējama iemava, AGJ, 90° lenķis, Tērauds