

# HZO HJ

Pretvārsts, ieskrūvējams savienojums

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Savienojums 1       | UN/UNF ārējā vītne                   |
| Bļivējuma veids 1   | Gredzenbļīves bļivējums              |
| Savienojums 2       | UN/UNF ārējās vītnes                 |
| Bļivējuma veids 2   | 74° ārējais konuss                   |
| Modelis             | Pretvārsts, ieskrūvējams savienojums |
| Konstrukcija        | Taisna                               |
| Materiāls           | Tērauds                              |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums              |



## Apraksts

Plūsmas virziens uz ieskrūvējamo tapu

## Pasūtījuma norādes

Var piegādāt arī ar sākuma spiedienu 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sākuma spiediens | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d (mm) | G1             | G2             | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|------------|------------------|------------------------------|----------|----------------|----------------|--------|---------|----|----|
| HZO 04 HJ  | apm. 1 bar       | PN 350                       | 3,5      | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UN   | 49,5   | 38,5    | 19 | 19 |
| HZO 06 HJ  | apm. 1 bar       | PN 350                       | 7,5      | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 59,5   | 47,5    | 24 | 27 |
| HZO 08 HJ  | apm. 1 bar       | PN 315                       | 9,5      | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 66,5   | 52,5    | 27 | 32 |
| HZO 10 HJ  | apm. 1 bar       | PN 315                       | 11,5     | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 75,0   | 59,0    | 32 | 36 |
| HZO 12 HJ  | apm. 1 bar       | PN 250                       | 15,0     | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 84,0   | 65,5    | 41 | 46 |
| HZO 16 HJ  | apm. 1 bar       | PN 250                       | 19,0     | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 88,0   | 69,5    | 46 | 50 |
| HZO 20 HJ  | apm. 1 bar       | PN 210                       | 24,0     | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 99,5   | 81,0    | 60 | 60 |
| HZO 24 HJ  | apm. 1 bar       | PN 140                       | 29,0     | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 109,5  | 91,0    | 65 | 70 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens