

AFS SCHR U

UNC skrūvju komplekts ar iekšējo sešstūri

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Skrūvju komplekts
Standarts	ASA B 18.3
Piegādes apjoms	4 skrūves + 4 atspergredzeni
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	ieeļļošana ar melno eļļu



Izstrādājums

Apzīmējums	G1	L1 (mm)	SW
AFS 80 SCHR U	5/16" x 1.1/4" UNC	31,8	7/32"
AFS 100 SCHR U	3/8" x 1.1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 104 SCHR U	7/16" x 1.1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 106 SCHR U	1/2" x 1.3/4" UNC	44,5	3/8"
AFS 112 SCHR U	5/8" x 2" UNC	50,8	1/2"
AFS 403 SCHR U	7/16" x 1.3/4" UNC	44,5	5/16"
AFS 406 SCHR U	3/4" x 2.1/2" UNC	63,5	9/16"

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Ir piederums šādiem izstrādājumiem

FH (3000 PSI)	SAE atloka puse
FH (6000 PSI)	SAE atloka puse
VF (3000 PSI)	SAE viengabala atloks
VF (6000 PSI)	SAE viengabala atloks