CORROSCHUTZ
Aizsardzība pret koroziju

Īpašības

Temperatūras diapazons	-20° C līdz +50° C



Apraksts

Pretkorozijas aerosols izgatavots, izmantojot sintētisko vasku un speciālas piedevas.
Tādēļ to var izmantot gan pagaidu aizsardzībai pret koroziju, gan tīru, nepārklātu metāla daļu konservācijai.

Papildu informācija

Tas piekļaujas visām metāla virsām un atstāj sausu un elastīgu aizsargplēvi, kas nesatur silikonu vai silikona produktus. Apvalks ir noturīgs diapazonā no -20 °C līdz +50 °C, piemēram, pret sālsūdeni (240 h tests noturībai pret sāli atbilstoši DIN 50021).
Izmantojams konservācijai: Darba priekšmetu (piemēram, smidzināšanas veidņu), darbarīku un precizitātes detaļu no nolietotām mašīnām uzglabāšanai iekštelpās, kur eļļaini vai taukaini pārklājumi nav vēlami.

Izstrādājums

Apzīmējums	Tilpums (mL)
CORROSCHUTZSPRAY	500

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.